

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Podkłady pod posadzki i wykładziny podłóg			
1	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej grub. 0,30 mm	m ²		
d.1	0607-01	szerokiej poziome podposadzkowe na stropie			
	sala obsługi	6.00*6.30	m ²	37.80	
	zaplecze	3.00*4.70	m ²	14.10	
	kuchnia	1.25*1.00+3.20*2.35+1.45*1.15-(0.50*0.15)	m ²	10.36	
	łazienka	2.85*1.10-(0.18*0.20+0.28*0.07)	m ²	3.08	
				RAZEM	65.34
2	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu	m ²		
d.1	0609-03	konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200 grub. 5 cm			
		65.34	m ²	65.34	
				RAZEM	65.34
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome	m ²		
d.1	0607-01	podposadzkowe			
		65.34	m ²	65.34	
				RAZEM	65.34
4	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm za-	m ²		
d.1	1102-02	tarte na gładko - z zaprawy cementowej M 12 z dodatkiem włókna polipropyleno-			
	1102-03	wego			
		65.34	m ²	65.34	
				RAZEM	65.34
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07				
		65.34	m ²	65.34	
				RAZEM	65.34
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Knauf - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01				
		65.34	m ²	65.34	
				RAZEM	65.34
7	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki różnowymiarowe i różnobarwne	m ²		
d.1	1118-08	układane na klej metodą zwykłą			
		65.34	m ²	65.34	
				RAZEM	65.34
8	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokoliki 10 cm układane na klej z	m		
d.1	1120-02	przecinaniem płytek metodą zwykłą			
		(6.00+6.30)*2-(1.10+1.00*2)+(4.70+3.00)*2-1.00*2+(1.35+3.20+3.50+1.75)-1.00	m	43.70	
				RAZEM	43.70
2		Tynki, gładzie i okładziny			
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Knauf - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02				
	sala obsługi	[6.00+(6.30-0.70)*2]*3.05+[0.70*(3.05+2.65)*0.50]*2+6.00*2.65-(1.10*2.10+1.00*2.05*2)	m ²	65.94	
	zaplecze	[(3.00-0.95)*2+4.70]*3.05+[0.95*(3.05+2.65)*0.50]*2+4.70*2.65-(1.00*2.05*2)	m ²	40.61	
	kuchnia	(3.20-0.95+1.35+1.25+1.00+3.00+1.00+0.50+0.15)*3.05+[0.95*(3.05+2.65)*0.50]	m ²	44.67	
	łazienka	*2+3.50*2.65-(1.00*2.05)			
		(2.85+1.10)*2*3.05-1.00*2.08	m ²	22.02	
				RAZEM	173.24
10	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2	0803-03				
		173.24	m ²	173.24	
				RAZEM	173.24
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Knauf - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
	sala obsługi	6.00*(5.60+0.80)	m ²	38.40	
	zaplecze	(2.00+1.05)*4.70	m ²	14.34	
	kuchnia	1.25*1.00+2.35*3.20+1.15*1.45-0.15*0.50	m ²	10.36	
	łazienka	2.85*1.10-(0.18*0.20+0.28*0.07)	m ²	3.08	
				RAZEM	66.18
12	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
d.2	0803-06				
		66.18	m ²	66.18	
				RAZEM	66.18
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Knauf - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02				
		173.24	m ²	173.24	
				RAZEM	173.24
14	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych różnobarwnych i różnowymiary-	m ²		
d.2	0840-04	wych na zaprawie klejowej			
	kuchnia	(1.25*2+1.00)*2.00+(3.50+3.20)*0.60+(0.95+0.15+0.50+1.00)*2.00	m ²	16.22	
	łazienka	(2.85*2+1.10)*2.00	m ²	13.60	
				RAZEM	29.82
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-	m ²		
d.2	0815-04	kowanych i betonowych wylewanych			
		173.24-29.82	m ²	143.42	
				RAZEM	143.42

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami Knauf - powierzchnie poziome 66.18	m ² m ²	66.18	
				RAZEM	66.18
17	KNR 2-02 d.2 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 66.18	m ² m ²	66.18	
				RAZEM	66.18
18	KNR 2-02 d.2 1215-01	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach 5.00	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
19	KNR 2-02 d.2 0129-02 analogia	Obsadzenie podokienników PCW dług. 1,15 m 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
20	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 143.42+66.18	m ² m ²	209.60	
				RAZEM	209.60
3		Stolarka drzwiowa			
21	KNR 0-19 d.3 1023-12	Montaż drzwi z PCV przeszklonych z obróbką obsadzenia 1.10*2.10	m ² m ²	2.31	
				RAZEM	2.31
22	KNNR 2 d.3 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych 3.00	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
23	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.00*3	m ² m ²	5.40	
				RAZEM	5.40
4		Roboty instalacyjne			
24	KNR INS- d.4 TAL 0305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach 5.00	kpl. kpl.	5.00	
				RAZEM	5.00
25	KNNR 4 d.4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 400 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNNR 4 d.4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 600 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNNR 4 d.4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. 1000 mm 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
28	KNR-W 2-15 d.4 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne DANFOSS o śr. nominalnej 15 mm 6.00	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
29	KNR-W 2-15 d.4 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 6.00	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
30	KNR-W 2-15 d.4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 6.00	urz. urz.	6.00	
				RAZEM	6.00
31	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR-W 2-15 d.4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm 1.00	szt. szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
34	KNR-W 2-15 d.4 0116-06	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR 5-08 d.4 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły 23.00	szt. szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
39	KNR 5-08 d.4 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 23.00	szt. szt.	23.00	
				RAZEM	23.00
40	KNR 5-08 d.4 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem klejonych 16A/2.5mm ² z podłączeniem - gniazda 2x2P+Z wyposażone w przesłony styków 15.00	szt. szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
41	KNR 5-08 d.4 0309-07	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 1-bieg.z uziemieniem klejonych 16A/2.5mm ² z podłączeniem - gniazda 1x2P+Z wyposażone w przesłony styków 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR 5-08 d.4 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - łączniki pojedyncze 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR 5-08 d.4 0308-06	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.krzyżowych,dwubiegunowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - łączniki podwójne 4.00	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
44	KNR 5-08 d.4 0502-10	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) 8.00	kpl. kpl.	8.00	
				RAZEM	8.00
45	KNR 5-08 d.4 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x18W - oprawy rastrowe do sufitów podwieszanych o wym. 60x60 cm, przeznaczone do pomieszczeń użyteczności publicznej, źródło światła: cztery świetłówki liniowe T8 (średnica 26 mm) o mocy 18 W 6.00	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
46	KNR 5-08 d.4 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, 2.00	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00